



TECNICS TY20

Спецификация дизельной электрогенераторной установки
Tecnicos TY20 | двигатель Yanmar

230 Вольт | 50 Гц | 1 фаза | 1 500 об/минуту | $\cos \Phi=1$

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ		РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ		ТОК
кВА	кВт	кВА	кВт	А
14.4	14.4	16	16	40.2

Резервная мощность: в резервном режиме (ESP) работы в соответствии ISO8528 перегрузка недопустима;
Основная мощность: мощность в основном режиме (ERP) - работа в длительном режиме при переменной нагрузке 24 часа в сутки в соответствии с ISO8528; допустима перегрузка до 10% в течение часа каждые 12 часов непрерывной работы в соответствии с ISO 3046.

ДВИГАТЕЛЬ

бренд/модель	Япония	Yanmar 4TNV88
номинальная мощность	кВт/л.с.	17.7/-
расположение/число цилиндров/объем л	4 в линию	2.1
регулировка оборотов		механически

РАСХОД ТОПЛИВА

% нагрузки	литров в час
100 %	-
75 %	3.5
50 %	-

АЛЬТЕРНАТОР

МеccAlte (Италия)
синхронный

КОНТРОЛЛЕР

DeepSea4510 (Великобритания)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС

исполнение	вес, кг	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	объем топливного бака, л
кожух	650	1 800	750	1 130	50




www.companytehnika.ru



8 (800) 100 95 56




info@companitehnika.ru



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- дизельный двигатель 1 500 об/мин повышенной нагрузочной способности с насосом высокого давления жидкостного охлаждения;
- промышленный альтернатор;
- усиленная сварная рама с виброопорами и встроенным в основание топливным баком с датчиком уровня;
- защитный автомат СВ63А;
- интеллектуальный цифровой контроллер;
- промышленный глушитель с сильфоном-компенсатором;
- радиатор охлаждения с широким диапазоном температур (до +40°C);
- электростартерная система 12В с аккумуляторными батареями (2x90 А*ч) с выключателем;
- аварийные автоматы-выключатели;
- в кожухном исполнении - розетки для оперативного подключения нагрузки вынесены на корпус с внешней стороны;
- кнопка аварийного отключения на внешней стороне кожуха (для кожухного исполнения);



Пожалуйста, обратите внимание!

Все данные, представленные в настоящей брошюре являются информационными.

В брошюре представлена расширенная комплектация оборудования, а также взаимоисключающие варианты поставки - открытое исполнение на раме; всепогодный шумозащитный кожух; блок-контейнер; приведены опции, не являющиеся стандартной комплектацией.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектацию, а также в технические характеристики оборудования и его комплектующих без предварительного уведомления.

Имеющиеся в наличии модели могут отличаться по комплектации, техническим характеристикам и параметрам от данных, указанных в настоящей брошюре. Пожалуйста, уточните характеристики приобретаемого оборудования у менеджеров компании при запросе коммерческого предложения/договора или во время консультации.

