



TECNICS TY40

Спецификация дизельной электрогенераторной установки
Tecnicos TY40 | двигатель Yanmar

380/230 Вольт | 50 Гц | 3 фаза | 1 500 об/минуту | $\cos \Phi=0,8$

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ		РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ		ТОК
кВА	кВт	кВА	кВт	А
42	33	46	36.8	66.4

Резервная мощность: в резервном режиме (ESP) работы в соответствии ISO8528 перегрузка недопустима;
Основная мощность: мощность в основном режиме (ERP) - работа в длительном режиме при переменной нагрузке 24 часа в сутки в соответствии с ISO8528; допустима перегрузка до 10% в течение часа каждые 12 часов непрерывной работы в соответствии с ISO 3046.

ДВИГАТЕЛЬ

бренд/модель	Япония	Yanmar 4TNV98T
номинальная мощность	кВт/л.с.	41.1/-
расположение/число цилиндров/объем л	4 в линию	3,3
регулировка оборотов		механически

РАСХОД ТОПЛИВА

% нагрузки	литров в час
100 %	10.6
75 %	7.95
50 %	5.3

АЛЬТЕРНАТОР

МеccAlte (Италия)
синхронный

КОНТРОЛЛЕР

DeepSea4510 (Великобритания)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС

исполнение	вес, кг	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	объем топливного бака, л
кожух	1 250	2 200	960	1 250	50
открытое	700	1 650	700	1 360	50




www.companytehnika.ru



8 (800) 100 95 56




info@companitehnika.ru



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- дизельный двигатель 1 500 об/мин повышенной нагрузочной способности с насосом высокого давления жидкостного охлаждения;
- промышленный альтернатор;
- усиленная сварная рама с виброопорами и встроенным в основание топливным баком с датчиком уровня;
- защитный автомат СВ63А;
- интеллектуальный цифровой контроллер;
- промышленный глушитель с сильфоном-компенсатором;
- радиатор охлаждения с широким диапазоном температур (до +40°C);
- электростартерная система 12В с аккумуляторными батареями (2x90 А*ч) с выключателем;
- аварийные автоматы-выключатели;
- в кожухном исполнении - розетки для оперативного подключения нагрузки вынесены на корпус с внешней стороны;
- кнопка аварийного отключения на внешней стороне кожуха (для кожухного исполнения);



Пожалуйста, обратите внимание!

Все данные, представленные в настоящей брошюре являются информационными.

В брошюре представлена расширенная комплектация оборудования, а также взаимоисключающие варианты поставки - открытое исполнение на раме; всепогодный шумозащитный кожух; блок-контейнер; приведены опции, не являющиеся стандартной комплектацией.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектацию, а также в технические характеристики оборудования и его комплектующих без предварительного уведомления.

Имеющиеся в наличии модели могут отличаться по комплектации, техническим характеристикам и параметрам от данных, указанных в настоящей брошюре. Пожалуйста, уточните характеристики приобретаемого оборудования у менеджеров компании при запросе коммерческого предложения/договора или во время консультации.

